

PDS130SC-5C3

水分皆無のエア・エナジーを供給するコンプレッサ

- 圧縮空気中の水分をアフタクーラで冷却して結露させ水分を除去します。
- ハツリ作業やサンドブラスト作業に真価を発揮します。
- 直接エアドライヤに接続できます。

仕様

コンプレッサ

形式	スクリュ回転形1段圧縮油冷式
空気量 (m3/min)	3.7
吐出圧力 (MPa [kgf/cm2])	0.69 [7.0]
潤滑油量 (L)	15
サービスエア温度 (目安)	大気温+20°C
サービスエアバルブサイズ・数量	20A・2ヶ



製品カタログ ダウンロード

ディーゼルエンジン

名称	ヤンマー3TNV88-BDHK
形式	水冷4サイクル3気筒直噴式
定格出力 (kW/min-1)	26.9/3000
エンジンオイル量 (L)	6.7
燃料タンク容量 (L)	70
バッテリ・数量	85D26R・1ヶ

寸法・質量・その他

全長×全幅×全高 (mm)	1700 (1580) ×890×1080
乾燥 (運転整備) 質量 (kg)	650 (730)
騒音指定	超
排ガス指定	第3次

- 全長 () 内はボンネットのみの数値です。
- 〔 〕内は従来単位表示です。
- 仕様は予告なく変更することがあります。



製品のご購入・
カタログのご請求依頼



製品の技術的な
お問い合わせ、
製品その他に関する
お問い合わせ



メンテナンス・
修理に関する
お問い合わせ



交換部品・取説の入手
消耗品に関する
お問い合わせ



採用に関する
お問い合わせ



IRに関する
お問い合わせ



製品データ
ダウンロード
お問い合わせ